

## intervision

### Bestektekst

44

#### PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.30-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, GLAS

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

1. WANDELEMENT, GLAS

**Fabriek:** Interwand B.V.

**Type:** Intervision, demontabele verdiepingshoge systeemwand.

Elementopbouw:

- materiaal beplating: gehard glas dik 10 mm.
- beplating aan beide zijden.
- bovenregel: aluminiumprofiel
- onderregel: aluminiumprofiel
- beglazingsprofiel; kunststof in de standaardkleuren zwart of grijs

Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: blank geanodiseerd.

Wanddikte (mm): 93.

Hoogte (mm): maximaal 3000 mm

Moduulmaat (mm): 900 mm.

Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index  $R_w$  : 40 dB (NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB)

Hoekelement: aluminium onder - en bovenregel, in verstek gezaag en voorzien van profielloos tegen elkaar verlijmd glas.

Naadaansluiting tussen de elementen: haarvoeg zonder tussenliggend profiel. Glas wordt verlijmd door middel van een transparante tape.